



L-industry Turbine Em

Промышленный светильник с блоком аварийного питания

LEDEL

 Промышленные объекты

 Магазины и склады




Основные характеристики

 **50 - 100 Вт**
Мощность

 **4000К, 5000К**
Цветовая температура

 **IP66**
Степень защиты

 **6600 - 13200 лм**
Световой поток

 **Д, Г30, Г60, К15**
Диаграммы

 **5 лет**
Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 165 до 430¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера,

≥0,9

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤2

Температура эксплуатации, °С

от +1 до +35

Вид климатического исполнения

УХЛ4

Класс защиты от поражения электрическим током

I


Индекс цветопередачи, CRI

70 / 72 / 80


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Вес и габариты




207
Ширина, мм



524 / 774 / 1024
Длина, мм

114
Высота, мм



148
Высота, мм


² Вес, кг: **1,3 / 2,0 / 2,4**

² Для подвешивания


L-industry Turbine Em – промышленный светильник с БАП*



БАП с кнопкой контроля исправности режима аварийного освещения



2 вида крепления:
подвес или кронштейн



В качестве БАП используется аккумуляторная батарея Ni-MH типа AA с нормируемым напряжением 4,8 В

*Блок аварийного питания

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru