

# Street X1 (RU)

LEDEL

Дорожный флагман  
с российскими светодиодами



Автомобильные дороги



Городские улицы



Площади и парки



Внешнее освещение прилегающих территорий

## Основные характеристики



**33 - 120 Вт**

Мощность



**4000K, 5000K**

Цветовая температура



**IP66**

Степень защиты



**4950 - 18000 лм**

Световой поток



**Ш8М**

Диаграммы



**5 - 7\* лет**

Гарантия

\* дополнительная гарантия


## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430 <sup>1</sup>
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера,	≥0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤2
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи, CRI	70

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.


<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

## Вес и габариты




**210**

Ширина, мм



**406 / 485**

Длина, мм



**93**

Высота, мм


**210**

Ширина, мм


Значения соответствуют Street X1 / Street X1 с поворотным креплением

Вес, кг: **2,0 / 3,5**


## Street X1 (RU) – универсальное решение для дорог любого типа



Светодиоды от ведущих российских производителей



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева



Оптика из ПММА\* с отдельной герметизацией каждого модуля

\*Полиметилметакрилат

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA  
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, Россия, 420108  
Тел.: 8 800 100 30 30  
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru